

# TEPPEUNDERLAG OPTIMAX

---

FDV 2021-22

# TEKNISKE DATA OPTIMAX

---

TEPPEUNDERLAG

# TEKNISKE DATA CTT OPTIMAX

|                            | CTT OPTIMAX                 | Enhet                  |                    |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Materiale</b>           | PES, ikke-vevd polypropylen |                        |                    |
| <b>Vekt</b>                | 900                         | g/m <sup>2</sup>       |                    |
| <b>Tykkelse</b>            | 6,0                         | mm                     |                    |
| <b>Bredde</b>              | 137                         | cm                     |                    |
| <b>Rullengde</b>           | 22                          | m                      |                    |
| <b>Termisk motstand</b>    | 42                          | W/m <sup>2</sup> K (λ) | EN 12667, ISO 8302 |
| <b>Termisk motstand</b>    | 0,14                        | m <sup>2</sup> K/W (R) | EN 12667, ISO 8302 |
| <b>Lydabsorpsjon</b>       | 14 dB                       | ΔL lin                 | ISO 10140-3:2010   |
| <b>Lydabsorpsjon</b>       | 26 dB                       | ΔL w                   | ISO 10140-3:2010   |
| <b>Brannklassifisering</b> | Cfl-s1                      |                        | EN ISO 9239-1      |
| <b>Strekkfasthet</b>       | MD 775<br>CD 1075           | N                      | DIN EN 29073       |
| <b>Forlengelse</b>         | MD 88<br>CD 92              | %                      | DIN EN 29073       |

CTT Optimax produseres i samsvar med ISO 9001: 2015 kvalitetssertifiserte prosesser og ISO 14001: 2015 miljøledelsessertifiserte prosesser.



# CTT OPTIMAX

---

TEPPEUNDERLAG

# CTT OPTIMAX

---

## TEPPEUNDERLAG

**Optimax er et unikt selvklebende teppeunderlag.**

- Enkel å installere og fjerne
- Lydabsorberende
- Varmeisolasjon
- Gulvvarme
- Forlenger levetiden til teppet
- Luksuriøs myk følelse

Optimax underlag er laget av resirkulert polyestermateriale fra industri og forbruker, og er produsert på en miljøvennlig måte.

### **Installasjon:**

La underlaget akklimatisere seg i romtemperatur i minst 24 timer før installasjon. Gulvet må være tørt og rent før installasjon. Det selvklebende siden av underlaget skal vende nedover. Underlaget skal plasseres vinkelrett til teppets leggeretning. Etter at underlaget er plassert, skal det bearbeides med en rulle (maks. 30 kg). Det siste trinnet er å lime underlaget, fullstendig.

# SPØRSMÅL?

---

## CTT OPTIMAX TEPPEUNDERLAG

For mer informasjon, kontakt kundeservice  
på +47 63 99 28 00 eller [ordre@ihgroup.no](mailto:ordre@ihgroup.no)

[www.inhousegroup.no](http://www.inhousegroup.no)